



## Porte de Masonite / Masonite Door

Modèle / Model

### MASONITE UNIE

## PORTES À ÂME EN PARTICULES

Pour une utilisation régulière (intérieur seulement)



Option Mill (MO)

### Spécifications Description

<b>Taille :</b>	Maximum: 914 mm x 3048 mm (48 "x 120").
<b>Épaisseur :</b>	35 mm (1-3/8 " ), 44 mm (1-3/4 " ).
<b>Battants :</b>	36 mm (1 7/16 " ) de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO).
<b>Traverses :</b>	36 mm (1 7/16 " ) de bois de faible densité, jointé, pin nouveau ou clair.
<b>Âme :</b>	Panneau de particules, de densité moyenne de 28 à 32 livres par pied cube. Conforme à la norme CSA-0188 et norme ANSI A208-1. (LD-1/LD-2). Disponible NAUF/FSC.
<b>Faces :</b>	Panneaux de fibres rigides lisses. Disponible NAUF.
<b>Adhésif :</b>	Type 2, entièrement étanche ; Acétate de polyvinyle PVA (NAUF) ; COV < 14,98 g / L.
<b>Options :</b>	Spécifiez MDF M8120 [porte 44 mm (1-3/4 " )] coupe-feu 20 minutes, pression neutre (NP) ou positif (PP). Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions coupe-feu (ouverture, usinage, etc....). Portes pliantes, coulissantes, rétractable (pocket door). Portes pré-montées Portes avec apprêt de faible COV. Battants et traverses avec apprêt ou scellés. Identification individuelle ( tag). Livraison par étage.
<b>Finition :</b>	Avec apprêt seulement. Le haut et le bas sont scellés.
<b>LEED</b>	Intermat atteste que ces modèles de portes à âme en particules contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED ® , Green Globes et autres, contactez-nous!
<b>Norme :</b>	ANSI/WDMA I.S. 1 A-2013 ; CAN/CSA 0132.2 Series-90(R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 1er octobre 2014
<b>Garantie :</b>	Couverts par une garantie limitée de 1 an contre tout vice de fabrication. Nous contacter pour plus de détails sur notre garantie.

**Remarque :** Les dimensions des battants et traverses sont nominales. Ces dimensions peuvent varier selon l'ajustement des dimensions finies.  
Pour plus d'informations, consultez le tableau de données techniques



## Porte de Masonite / Masonite Door

Modèle / Model

### MASONITE UNIE

#### PORTES À ÂME CREUSE

Pour une utilisation régulière (intérieur seulement)



Option Mill (MO)

#### Spécifications Description

<b>Taille :</b>	Maximum: 914 mm x 3048 mm (48 "x 120").
<b>Épaisseur :</b>	35 mm (1-3/8 "), 44 mm (1-3/4 ").
<b>Battants :</b>	36 mm (1 7/16 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO).
<b>Traverses :</b>	36 mm (1 7/16 ") de bois de faible densité, jointé, pin nouveau ou clair.
<b>Âme :</b>	Alvéolées. Au choix du manufacturier. NAUF disponible.
<b>Faces :</b>	Panneaux de fibres rigides lisses. Disponible NAUF.
<b>Adhésif :</b>	Type 2, entièrement étanche ; Acétate de polyvinyle PVA (NAUF) ; COV < 14,98 g / L.
<b>Options :</b>	Portes pliantes, coulissantes, rétractable (pocket door). Portes pré-montées Portes avec apprêt de faible COV. Montants et traverses avec apprêt ou scellés. Identification individuelle (tag). Livraison par étage.
<b>Finition :</b>	Avec apprêt seulement. Le haut et le bas sont scellés.
<b>LEED</b>	Intermat atteste que ces modèles de portes à âme creuse contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED <sup>®</sup> , Green Globes et autres, contactez-nous!
<b>Norme :</b>	ANSI/WDMA I.S. 1 A-2013 ; CAN/CSA 0132.2 Series-90(R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 1er octobre 2014
<b>Garantie :</b>	Couverts par une garantie limitée de 1 an contre tout vice de fabrication. Nous contacter pour plus de détails sur notre garantie.

Remarque : Les dimensions des battants et traverses sont nominales. Ces dimensions peuvent varier selon l'ajustement des dimensions finies.  
Pour plus d'informations, consultez le tableau de données techniques